




Husqvarna K 970 Chain

К 970 Chain может делать разрезы глубиной 390 мм. Также этот бензорез способен вырезать отверстия размером 110 мм x 110 мм, поэтому он идеально подходит для создания отверстий произвольной формы. К 970 Chain отличается превосходным отношением «мощность/вес» и оснащен одной из самых эффективных центробежных систем очистки воздуха нового поколения Active Air Filtration™, которая обеспечивает работу инструмента без замены фильтра в течение до одного года, а также встроенной автоматической системой компенсации загрязнения фильтра SmartCarb™ и высокоэффективной системой подавления вибраций. Двигатель X-Torq® уменьшает выбросы максимум на 75% и расход топлива максимум на 20%, а стартер DuraStarter™ с двойной герметизацией повышает надежность и срок службы. Устройство «Air Purge» и клапан сброса давления обеспечивают очень легкий запуск двигателя.




БОЛЬШАЯ ГЛУБИНА РЕЗА ПРИ НЕБОЛЬШОМ ПЕРИМЕТРЕ ПРОЁМА

Возможность осуществлять резку небольших проемов с размером стороны 11x11 см



УДОБНАЯ НАТЯЖКА ЦЕПИ

Все манипуляции проводятся "от руки", без допинструмента



ПРОЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ

Менее чувствительный к внешним условиям и топливу благодаря дизайну цилиндра и глушителю с теплоотражателем.



ЛЕГКИЙ ЗАПУСК

Уникальное сочетание карбюратора, цилиндра, электронной системы зажигания, нагнетателя и декомпрессионного клапана обеспечивает легкий запуск.

Features Husqvarna K 970 Chain

- Увеличенные интервалы между обслуживанием в СЦ
- Легкость и мощность
- Большая мощность с меньшим расходом топлива
- Стартер с хорошо защищенным от пыли механизмом возврата пружины и подшипниками практически не требует обслуживания
- Наши двигатели с системой X-Torq® производят меньше выбросов, потребляют меньше топлива и обеспечивают большую мощность
- Вода позволяет отводить пыль и более эффективно выполнять резку
- Снижает вибрацию на рукоятки для более комфортной и долгой резки
- Герметизированный для защиты от пыли стартер DuraStarter™ и прочный шнур стартера повышают надежность и срок службы изделия.
- Встроенная система автоматической компенсации загрязнения фильтра поддерживает высокую мощность и снижает потребление топлива

TECHNICAL SPECIFICATION	
Двигатель	Двухтактный, с воздушным охлаждением
Рабочий объем цилиндра, куб. см	93,6 см ³
Мощность	4,8 кВт
Ёмкость топливного бака	1 л
Частота на холостом ходу	2700 об./мин
Вибрация, передняя рукоятка	3,6 м/с ²
Вибрация, задняя рукоятка	4,7 м/с ²
Звуковое давление возле уха оператора	104 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	115 дБ (А)
Длина шины	350 мм / 14 дюйм
Макс. глубина резания	400 мм / 16 дюйм
Масса (без режущего оборудования), кг	9,7 кг

